

# IW 1/2" 950 18.0-EC C

Aku-rázový utahovák 18,0 V

Objednávkové číslo 530189

GTIN 4030293242258



- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Upnutí čtyřhran 1/2" utahovací ořech
- + Elektronická rychlobrzda
- + Držadlo je pomocí tlumícího prvku od motoru odděleno, pro znatelnou redukci vibrací
- + Silné rázy pro vysoký výkon umožňující uvolňování pevně utažených, např. zarezlých šroubových spojení také v extrémních případech
- + Speed Command: možnost nastavení tří různých rychlostních rozsahů pro různé aplikace a řízené utahování a povolování
- + Rychlostní spínač s blokováním zapnutí
- + Zesílená skříň převodovky z tlakové litého hliníku s největší tloušťkou stěny ve své třídě
- + S ochranným segmentem bránícím poškození baterie při odkládání
- + Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluzným, pogumovaným povrchem
- + Integrovaná LED-diody s funkcí dosvitu
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení



## Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment stupeň 1	280 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	700 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	950 Nm
Počet otáček na prázdnou 1.rychlost	0 - 500 1/min
Počet otáček na prázdnou 2.rychlost	0 - 1000 1/min
Počet otáček na prázdnou 3.rychlost	0 - 2100 1/min
Počet úderů na prázdnou 1.stupeň	0 - 1000 1/min
Počet úderů na prázdnou 2.stupeň	0 - 2000 1/min
Počet úderů na prázdnou 3.stupeň	0 - 2450 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/2" vnější
Rozměry d x š x v	222 x 77 x 240 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,1 kg

## Základní vybavení