

# ALC3/360-G/R 12

Láser de líneas cruzadas de 360°, con modo de receptor

N.º pedido 532277

GTIN 4030293261174



- + Con una línea láser de 360° horizontal y dos verticales; se pueden conectar por separado
- + Las líneas están en un ángulo de 90° unas respecto de otras y permiten una alineación y montaje rápidos
- + Función de soldadura; los puntos en cruz verticales son automáticamente el punto de soldadura
- + Vidrios especialmente antireflectantes se encargan de líneas láser limpias y de alta precisión.
- + El esquema de líneas verdes es mucho más claro y puede verse bien incluso en malas condiciones de iluminación
- + Alcance ampliado de 100 metros, con receptor en una zona de trabajo de hasta 120 metros
- + Autonivelación
- + Señal de advertencia óptica en caso de exceder la zona de autonivelación
- + Función de autonivelación desactivable, para hacer uso del láser también manualmente.
- + Regulación de brillo en 3 niveles, selección en función de la luminosidad del entorno o del estado de la batería. El nivel 1 es además el modo de receptor
- + Resguardado del polvo y protegido contra salpicaduras
- + Rosca de 1/4" y 5/8" para trípode
- + Su nivelación horizontal y vertical lo hace especialmente idóneo para el interiorista a la hora de alinear puertas, ventanas, elementos constructivos y de habitaciones, líneas de azulejos, etc. además de para su uso en obras de construcción
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 12 V. Suministrado sin batería, cargador



## Datos técnicos

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Número de líneas en horizontal    | 1 unidad          |
| Número de líneas en vertical      | 2 unidad          |
| Área visible líneas horizontal    | 360°              |
| Área visible líneas vertical      | 360°              |
| Clase de láser                    | 2                 |
| Área de trabajo máx.              | 100 m             |
| Área de trabajo máx. con receptor | 120 m             |
| Precisión                         | ± 0,3 mm          |
| Área autonivelante                | 4°                |
| Duración del funcionamiento       | 12 h              |
| Rango de temperatura              | -10 - +40 °C      |
| Clase de protección               | IP54              |
| Suministro de corriente           | Sistema batería   |
| Tensión de batería                | 12 V              |
| Capacidad de la batería           | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Dimensiones LxAnxAl               | 152 x 88 x 130 mm |
| Peso sin batería                  | 0,8 kg            |

## Equipamiento básico

- 1 Maletín de transporte L-BOXX® (414085)
- 1 Tablilla de mira y gafas para láser, verde (500763)
- 1 Soporte universal para láser (500747)