

MXE 1000 + HP2 120

1010 W 1-girs omrører med gassbryter

Ordrenr. 495883

GTIN 4030293224445

- + Robust 1-trinns girkasse: store dimensjoner og optimalisert utveksling - for et høyt dreiemoment
- + Helbølgeelektronikk: med mykstart, temperaturovervåking, overbelastningsvern og trinnløs hastighetsregulering via gassbryter - for kontrollert økning til optimal blandehastighet. Høyt dreiemoment i alle hastighetsområder
- + Av/på-bryter med lås og gjenstartbeskyttelse. Ideell for stasjonær bruk i et blandedanlegg
- + Den fleksible gummihylsen over av/på-bryteren beskytter mot tilsmussing. Ingen funksjonsfeil på grunn av fastlimte brytere
- + Ergonomiske håndtak på drivenheten: lav vekt, avslappet armstilling og oppreist kroppsstilling for komfortabel og uanstrengt bruk
- + Fire hjørnestøtfangere med gummibuffere sørger for sikker oppbevaring under transport og gir beskyttelse mot slag og støt på byggeplassen
- + Beskyttelseskappe over motorhuset styrer kjøleluftstrømmen og forhindrer inntrengning av vannsprut
- + For blandeapplikasjoner opp til 40 kg
- + Den velprøvde standardblanderen er ideell for brukere som hovedsakelig arbeider i det lavere hastighetsområdet
- + Med rørestangen HP2 for blanding av materialer: pastøse til tyktflytende. Fliselim, fugemasse, avrettingsmasse, lim, ferdigblandet puss, limmørtel, ...



Tekniske data

Strømforbruk	1010 W
Utgangseffekt	550 W
Spenning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Maks. Diameter på rørekurven	120 mm
Verktøyholder omrører	M14
Tomgangshastighet 1. Gir/trinn	0 - 780 o/min
Klemmehalsdiameter	53 mm
Kabellengde	4,0 m
Mål LxBxH	405 x 215 x 340 mm
Vekt	4,5 kg

Leveringsomfang

1 Gaffelnøkkel, SW 19 (439967)
1 Gaffelnøkkel, SW 22 (439975)
1 Spiralomrører HP2 (534027)

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**