

ORE 5-150 EC Set

Ισχυρό έκκεντρο τριβείο με ρύθμιση αριθμού στροφών, 150 mm

Αριθ. παραγγελίας 486817

GTIN 4030293218789



- + Εύχρηστο έκκεντρο τριβείο 150 mm με άριστη εργονομία και συγκεκριμένο ζύγισμα για λειτουργία με λίγους κραδασμούς. Για ξεκούραστη εργασία με μειωμένη πίεση στις αρθρώσεις
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Ταχύτητα λείανσης ανάλογα με το υλικό χάρη στο ρυθμιζόμενο αριθμό στροφών
- + Αποτελεσματική αναρρόφηση σκόνης χάρη στην ενσωματωμένη διάταξη αναρρόφησης για την εκτέλεση εργασιών χωρίς σκόνη με φυσίγγιο φίλτρου
- + Εξοπλισμένο με φρένο, για να μην δημιουργούνται ανεπιθύμητα σημάδια στην επιφάνεια εργασίας και να μην απαιτείται δαπανηρή επανεπεξεργασία
- + Δυνατότητα σύνδεσης με σκούπα αναρρόφησης με Ø 27 mm, αντάπτορας SAD-C 27 AS ή αντιστατικός σωλήνας αναρρόφησης SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Το ανθεκτικό στις κρούσεις φυσίγγιο με εναλλάξιμο φίλτρο PES επιτρέπει την εύκολη απόρριψη σκόνης ή τον καθαρισμό του φίλτρου και μέγιστη διάρκεια ζωής
- + Φυσίγγιο μικροφίλτρου PES για οικονομικά αποδοτική εκτέλεση εργασιών χωρίς σκόνη
- + Πέλμα velcro το οποίο διατίθεται σε τρεις σκληρότητες: πολύ μαλακό, μαλακό και σκληρό
- + Πέλμα velcro με σύστημα πολλαπλών οπών για βέλτιστη αναρρόφηση, κατάλληλο για όλα τα κοινά λειαντικά μέσα Ø 150
- + Κατάλληλο για εργασίες πάνω από το κεφάλι του χειριστή



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	400 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Διάμετρος δίσκου λείανσης	150 mm
Εύρος παλινδρόμησης	5 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	4000 - 10000 σ.α.λ.
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	8000 - 20000 σ.α.λ.
Διάμετρος σύνδεσης αναρρόφησης σκόνης	Ø 27
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	230 x 150 x 125 mm
Βάρος	1,4 kg

Βασικός εξοπλισμός

1 Πέλμα velcro medium (464120)
1 Φυσίγγιο μικροφίλτρου PES (486833)
1 Κλειδί Allen (392731)
1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414093)
1 Ένθετο βαλίτσας (486868)