

ODE 2-100 EC Set

Kompakter Deltaschleifer mit Drehzahlregelung

Bestell-Nr. 468908

GTIN 4030293209763



- + Leichter, kompakter Einhand-Deltaschleifer, besonders ergonomisch und vibrationsarm durch spezielle Auswuchtung für ermüdfreies und gelenkschonendes Arbeiten
- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrre
- + Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch elektronische Drehzahleinstellung
- + Klett-Schleifplatte mit 10-Lochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel
- + E-Signal Schalter zur einfachen, sicheren Bedienung mit Schnell-Stopp Funktion verhindert ein Nachlaufen der Schleifplatte
- + Ausgestattet mit Tellerbremse, dadurch entstehen keine Schleifriefen am Werkstück und es entfällt eine teure Nachbearbeitung
- + Effektive Staubabsaugung durch integrierte Eigenabsaugung für staubfreies Arbeiten mit Filterpatrone
- + Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter erlaubt einfaches Staubentsorgen oder Abreinigen des Filters bei höchster Nutzungsdauer
- + Gut geeignet für Über-Kopf-Arbeiten



Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Leistungsaufnahme | 260 W |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Hub | 2 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 8000 - 12000 1/min |
| Leerlaufhubzahl | 16000 - 24000 1/min |
| Schleifplatte Breite | 100 mm |
| Schleifplatte Länge | 150 mm |
| Anschlussdurchmesser Staubabsaugung | Ø 27 |
| Kabellänge | 4,0 m |
| Abmessung LxBxH | 156 x 90 x 121 mm |
| Gewicht | 1,2 kg |

Lieferumfang

- 1 Klett-Schleifplatte Delta (468991)
- 1 PES-Microfilterpatrone (486833)
- 1 Koffereinlage (516066)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)