

# LD 18-7 125 R, Kit E-Jet


Meuleuse béton puissante 1800 W pour poncer près du mur, 125 mm

Référence 408638

GTIN 4030293173958



- + Electronique à microprocesseur : avec stabilisation du régime de rotation, démarrage progressif, protection contre les surcharges et disjoncteur thermique
- + Moteur fiable de 1800 W avec suffisamment de réserve
- + Dispositif d'aspiration : protège contre la poussière abrasive, diminue l'usure des disques, prépare le béton aux nouveaux revêtements. Cette machine doit être impérativement connectée à un aspirateur industriel FLEX
- + Dispositif d'arrêt de broche, bouton caché pour éviter une mise en marche inattendu
- + Avec poignée étrier, anti-vibration et ergonomique, pour une manipulation optimale de la machine
- + Carter de protection à segment pivotable pour le meulage jusqu'au mur et réglable en hauteur pour s'adapter à la hauteur du disque afin d'aspirer au mieux la poussière. Cette machine doit être impérativement connectée à un aspirateur industriel.
- + Adaptateur pour FLEX système clip dans l'équipement de base
- + Avec 125 mm parfait pour travailler des surfaces petites et moyennes
- + Roue de ponçage pour matériaux abrasifs . Pour l'élimination de saillies de coffrage et coureurs concrètes sur les surfaces fraîchement bétonnées, adhésifs minérales, chapes, le plâtre, le mortier, le calcaire abrasif, grès, argile réfractaire, asphalte.



## Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1800 W
Puissance utile	1200 W
Tension	230 V
Diamètre de disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	7500 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxlxH	445 x 155 x 86 mm
Poids	4,2 kg

## Equipement de base

- 1 Disque diamanté Plâtre-Jet (359394)
- 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475)
- 3 Fixation de câble (252188)
- 1 Clé à ergots (392537)
- 1 Ecrou de serrage M 14 (100080)
- 1 Coffret de transport (444391)
- 1 Poignée étrier
- 1 Clé allen (102229)