www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

PD 2G 18-EC HD2


Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità 18,0 V con modalità turbo

Numero d'ordine 535163

GTIN 4030293290037



- L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- Coppia massima di 170 Nm per avvitatura, foratura e perforazione a percussione, anche in applicazioni estreme. L'impostazione della coppia scelta rimane attiva quando si passa dalla modalità di perforazione a quella di perforazione a percussione
- Combinando due marce meccaniche con la modalità turbo 2.0 si possono selezionare quattro stadi: massimo controllo e possibilità di arrivare fino a 3.000 giri/min.
- Con funzione anti-kickback disattivabile, per una costante trasmissione della forza senza interruzioni indesiderate. Utile per lavorazioni dei metalli come la filettatura, la foratura a gradini o il carotaggio
- Avviamento progressivo con blocco di accensione
- Freno elettronico ad azione rapida
- Robusto corpo in pressofusione di alluminio
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa con pulsante di sicurezza
- Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
- Luce LED integrata con funzione di illuminazione notturna
- Inclusi impugnatura montabile supplementare, clip per cintura e portabit
- LED indicatore della capacità della batteria
- Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V. Fornita senza batteria né caricabatteria



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. coppia di serraggio, duro	170 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	75 Nm
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 700 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 3000 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 9600 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 40800 1/min
Apertura mandrino	1,5-13 mm
Max. diametro di foratura legno	160 mm
Max. diametro di foratura pietra	16 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Dimensioni LxLaxA	175,5 x 65 x 214 mm
Peso senza batteria	1,6 kg
Regolazione della coppia	22+1 stadi
Livello sonoro	87 dB(A)

Dotazione

1 Clip per cintura
1 Portabit
1 Impugnatura
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
1 Inserto valigetta (536312)