

# VCE 22 L MC 2x18.0

**Akku-Sicherheitssauger 18 V mit manueller  
Filterabreinigung, 20 l, Klasse L**

**Bestell-Nr. 531637**

**GTIN 4030293254770**



- + Überzeugt durch Leistung mit 2 x 18 V Akku-Packs. Luftstrom und Laufzeit sind für den Einsatz mit der „Giraffe“ optimiert, d.h. der Luftstrom sinkt nicht unter 1400 Liter Luft pro Minute und sorgt für staubfreies Arbeiten
- + Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- + Eco-Mode, verlängert die Batterielaufzeit auf bis zu 52 Minuten bei einem max. Unterdruck 12.000 Pa, Boost-Mode Batterielaufzeit 30 Minuten
- + Handlicher und kompakter Sauger, einfach zu handhaben und leicht zu transportieren
- + Durch Betätigung der manuellen Filterabreinigung wird das Filterelement durch einen gezielten Luftstoß von abgelagertem Staub befreit
- + Der Sanftanlauf vermeidet Spannungsspitzen beim Start des Saugers und die Abschaltverzögerung (5 Sekunden Nachlauf) entleert Staubreste im Saugschlauch
- + Ausgestattet mit einem Filtersack aus hochreißfestem Vlies für eine optimale Befüllung. Die abgesaugten Stäube lassen sich problemlos entsorgen
- + Ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkbaren Lenkrollen
- + Akkufach selbstschließend, schützt die Batterien vor Schmutz und Feuchtigkeit
- + Sicherheitssauger Klasse L, geeignet für alle Stäube mit AGW-Werten > 1 mg/m<sup>3</sup>
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks (außer 18 V XT 535463). Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät



## Technische Daten

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Akkuspannung           | 18 V                 |
| Akkukapazität          | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Volumenstrom Sauger    | 2300 l/min           |
| Max. Unterdruck        | 15200 Pa             |
| Filterfläche           | 3000 cm <sup>2</sup> |
| Behältervolumen        | 21 L                 |
| Saugkraftregelung      |                      |
| Schlauchlänge          | 4 m                  |
| Anzahl der Saugmotoren | 1 Stück              |
| Abmessung LxBxH        | 375 x 392 x 530 mm   |
| Gewicht ohne Akkupack  | 7,2 kg               |

## Lieferumfang

1 Saugschlauch mit Nebenluftregelung (445037)  
1 Adapter (445029)

