

PD 2G 18-EC MD/4.0 Set

**Kompaktowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka
udarowa akumulatorowa 18 V**

Indeks 536410

GTIN 4030293302501



- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Bezszczotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Z wyłączaną funkcją przeciwdziałania odrzutom, zapewniającą stałe przeniesienie mocy bez niepożądanych przerw. Przydatne do obróbki metalu, np. gwintowania, wiercenia stopniowego lub rdzeniowego
- + Kompaktowy, wydajny, bezpieczny i bardzo wszechstronny w użyciu. Uniwersalne urządzenie dla każdego rzemieślnika
- + Regulator prędkości gazu z blokadą załączania
- + Elektroniczny szybki hamulec
- + Odlewana ciśnieniowo obudowa aluminiowa
- + Bieg w prawo / lewo z przełącznikiem
- + Ergonomiczny, antypoślizgowy, gumowany uchwyt
- + Światło LED z wyłącznikiem czasowym
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- + Dodatkowy zaczep do paska oraz uchwyt bitów
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pakietami akumulatorów FLEX 18 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	4,0 Ah
Maks. moment obrotowy, twardy	115 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	60 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 600 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 2300 obr./min
Liczba uderzeń biegu jałowego 1, bieg	0 - 9600 1/min
Liczba uderzeń biegu jałowego 2, bieg	0 - 36800 1/min
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1.5-13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	68 mm
Maks. średnica wiercenia w kamieniu	13 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	163 x 65 x 208 mm
Waga bez akumulatora	1,44 kg
Ustawienie momentu obrotowego	22+1 Stopni
Poziom ciśnienia akustycznego	86 dB(A)
Organia	11,5 m/s ²

Wposażenie podstawowe

- 1 Schowek na końcówki
- 1 Zaczep do paska
- 1 Rękojeść
- 2 Bateria litowo-jonowa 18 V (535464)
- 1 Ładowarka 18 V (534438)
- 1 Walizka transportowa

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**