

# PD 2G 18-EC MD DC

Visseuse à percussion sur batterie compacte à 2 vitesses 18 V

Référence 534904

GTIN 4030293287440



- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Avec fonction arrêt Kickback désactivable, pour une transmission constante de la force sans interruption indésirable. Utile par exemple pour les travaux sur métaux comme le filetage, le perçage étagé ou le carottage
- + Outil compact, performant, sûr et très flexible dans son utilisation. L'outil polyvalent pour tous les artisans
- + Commutateur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- + Frein électronique rapide
- + Boîtier robuste en aluminium et coulé sous pression
- + Rotation droit/gauche avec sécurité
- + Mandrin amovible sans outil
- + Poignée ergonomique, non-glissante et soft grip
- + Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Poignée supplémentaire à monter, attache de ceinture et stockage bits inclus
- + Système de batterie FLEX: fonctionne avec batteries FLEX 18 V. Livré sans batterie et chargeur.



## Caractéristiques techniques

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Tension de batterie                     | 18 V                  |
| Capacité de batterie                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah    |
| Couple max., dur                        | 115 Nm                |
| Couple max., doux                       | 60 Nm                 |
| Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse | 0 - 600 tr/min        |
| Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse | 0 - 2300 tr/min       |
| Nombre de coups à vide 1ère vitesse     | 0 - 9600 tr/min       |
| Nombre de coups à vide 2ème vitesse     | 0 - 36800 tr/min      |
| Portée du mandrin                       | 1.5-13 mm             |
| Diamètre de perçage max. bois           | 68 mm                 |
| Diamètre de perçage max. pierre         | 13 mm                 |
| Diamètre de perçage max. acier          | 13 mm                 |
| Dimension LxIxH                         | 180 x 65 x 208 mm     |
| Poids sans batterie                     | 1,50 kg               |
| Réglage du couple                       | 22+1 niveaux          |
| Niveau de pression acoustique           | 86 dB(A)              |
| Vibration                               | 11,5 m/s <sup>2</sup> |

## Equipped de base

- 1 Attache de ceinture
- 1 Réserve d'embouts
- 1 Poignée
- 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085)

[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

this is proformance **FLEX**