

## PD 2G 12-EC

2-rychlostní aku-šroubovák s příklepem 12 V

Objednávkové číslo 532273

GTIN 4030293261136



- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Rychlostní spínač s blokováním zapnutí
- + Elektronická rychlobrzda
- + Rychloupínací skličidlo s funkcí Auto-Lock
- + Robustní hliníkový kryt z tlakového odlitku
- + Pravý/levý chod s uzávěrou proti nechtěnému spuštění
- + Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protisklzným, pogumovaným povrchem
- + Integrovaná LED-dioda s funkcí dosvitu
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + Včetně opaskové spony a držáku bitů
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 12 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení



### Technická data

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Napětí akumulátoru                   | 12 V              |
| Kapacita akumulátoru                 | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Max. točivý moment, tvrdý            | 58 Nm             |
| Max. točivý moment, měkký            | 32 Nm             |
| Nastavení točivého momentu           | 25 stupňů         |
| Počet otáček na prázdnou 1. rychlost | 0 - 450 1/min     |
| Počet otáček na prázdnou 2. rychlost | 0 - 1700 1/min    |
| Počet úderů na prázdnou 1. rychlost  | 0 - 5850 1/min    |
| Počet úderů na prázdnou 2. rychlost  | 0 - 22100 1/min   |
| Rozevření skličidla                  | 1,5 - 13 mm       |
| Max. průměr vrtání dřeva             | 25 mm             |
| Max. průměr vrtání oceli             | 13 mm             |
| Rozměry dxšxv                        | 200 x 66 x 185 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru             | 1,14 kg           |

### Základní vybavení

- 1 Spona na opasek (430714)
- 1 Držák bitů (430862)
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
- 1 Vložka do kufríku (440841)
- 1 Nástavec na bity (532294)