

S 44

Ipari porszívó automatikus szűrő tisztító rendszerrel, 42 l, L osztály

Rendelési szám 444146

GTIN 4030293194960

- + A nagy-hatásfokú turbina biztosítja a nagy szívókapacitást és a nagy vákuumot. A végeredmény a kitűnő szívási eredmény
- + Folyamatos automatikus filter tisztítás biztosítja az állandó szívóteljesítményt.
- + Lapos redős szűrő Teflon bevonattal / a nano bevonat lehetővé teszi a teljes felület optimális kihasználását
- + Aljzattal és automata ki/be kapcsolóval
- + A forgókapcsoló általi szívásteljesítmény szabályzás minimalizálja a vákuum kialakulásának esélyét a közbenső és végső csiszolás során
- + Alkalmaz vizes szívásra: elektronikus folyadékszint figyelés
- + Az indítás késleltető leállítja bármilyen feszültség csúcs esetén az indításkor és a leállító késleltető kiűri a maradék port a szívótömlőből
- + Duplafalú, erős tartály, integrált markolat süllyesztéssel a könnyű ürítéshez
- + Nagy kerekkel és forgatható fém vezetőgörgőkkel szerelve
- + Különválasztott motor légcsatorna, durva szennyeződés szűrővel. Megakadályozza a környezeti levegő beáramlását a motorhoz, ez által növelve annak élettartamát. (Finom PES szűrő kiegészítőként kapható)
- + Egyszerű szűrőcsere a szívófej eltávolítása nélkül
- + Tömlő rögzítővel és expanderrel a tápkábel egyszerű, gyors rögzítéséhez
- + 4 rögzítő fül (2 db mindkét oldalon) a hevederek és Zsiráf tartó csatlakoztatásához
- + L osztályú biztonsági szűrőrendszerű porszívó, alkalmas minden olyan szennyeződéshez, amelynek AGW értéke >1 mg/m³
- + Használható a klasszikus tisztítási munkákhoz, mint pl.: irodák, raktárak, műhelyek, autó utastér és csomagter takarítására. Kisebb elektromos kéziszerszámok, porelszívására (pl.: vibrációs csiszolók, dekopír fűrészek), olyan eszközökhöz, melyek kisebb mennyiségű port termelnek



Technikai adatok

Teljesítményfelvétel	1400 W
Porszívó áramlási sebesség	4500 l/min
Maximális vákuum	25000 Pa
Szűrőfelület	5000 cm ²
Tartály térfogata	42 L
Folyadék töltési kapacitás	26 L
Dugaszoló aljzat	Igen
Kábelhossz	7,5 m
Méreték SzxHxM	565 x 385 x 605 mm
Súly	16 kg

Alapkészlet

- 1 Szívótömlő kontrollált levegő elszívással (445037)
- 1 PES szűrőtisztító (445118)
- 1 Ártalmatlanító zsák (445061)
- 2 Hosszabbító cső
- 1 Könyök (445010)
- 1 Padló szívófej (445509)
- 1 Hézag-szívófej (385530)
- 1 Kárpit szívófej (385549)
- 1 Kerek szívófej (385646)
- 1 Adapter (445029)
- 1 Expander
- 2 Csőszorító