

BWE 16-9 14

Przecinarka do otworów nieprzelotowych z wbudowanym doprowadzeniem wody i przełącznikiem PRCD

Indeks 535537

GTIN 4030293293779

- + Optymalne chłodzenie diamentowych frezów do otworów dzięki wbudowanemu dopływowi wody przez wał wyjściowy
- + Szybkozłącze z mosiądzu: wąż do wody o średnicy 1/2
- + Do zastosowania również z ciśnieniowym pojemnikiem wody
- + PRCD naprzewodowy wyłącznik zabezpieczający przed porażeniem
- + Z bezstopniowo regulowanym, bezwibracyjnym, ergonomicznym dodatkowym uchwytem dla optymalnej obsługi i prowadzenia maszyny
- + Blokada wrzeciona umożliwiająca prostą zmianę narzędzia



Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W
Uchwyt narzędzia wiertnica rdzeniowa	M14
Prędkość obrotowa biegu jałowego	3500 - 9000 obr./min
Maks. średnica wiertła	14 mm
Średnica tulei mocującej	53 mm
Długość kabla	4,0 m

Wyposażenie podstawowe

- 1 Czołowy uchwyt prowadzący
- 1 Klucz płaski jednostronny, SW 17 (106461)
- 1 Ochrona przed pryskaniem wody (255171)
- 1 Wkładka do waliszki (455318)
- 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093)

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**