

IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set

<table><tr><td>Παλμικό μπουλονόκλειδο
μπαταρίας 18,0 V</td></tr></table>

Αριθ. παραγγελίας 492647

GTIN 4030293222946



- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Καρέ για καρυδάκια 3/4»
- + Ηλεκτρονικό φρένο ταχείας ενέργειας
- + Η λαβή αποσυμπλέκεται από τον κινητήρα χάρη σε ένα στοιχείο απόσβεσης, για σημαντική μείωση των κραδασμών
- + Ο πανίσχυρος κρουστικός μηχανισμός μέγιστης απόδοσης επιτρέπει την απασφάλιση κολλημένων, π.χ. σκουριασμένων βιδωτών συνδέσεων, ακόμα και σε ακραίες εφαρμογές
- + Αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών
- + Ροοστατικός διακόπτης με προστασία ενεργοποίησης
- + Ανθεκτικό περίβλημα μηχανισμού μετάδοσης κίνησης από χυτό αλουμίνιο
- + Εργονομικά σχεδιασμένη, αντολισθητική, επενδυμένη με καουτσούκ λαβή
- + Ενσωματωμένη λυχνία LED με λειτουργία παράτασης φωτισμού
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: Λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Σκάλες ροπής στρέψης	3 σκάλες
Μέγ. ροπή βαθμίδα 1	300 Nm
Μέγ. ροπή βαθμίδα 2	590 Nm
Μέγ. ροπή βαθμίδα 3	1060 Nm
Μέγ. ροπή λυσίματος	1680 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 1700 σ.α.λ.
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο	0 - 2200 σ.α.λ.
Υποδοχή εργαλείου κρουστικού βιδώματος	3/4" εξωτερικά
Αριθμός συνημμένων συσσωρευτών	2 τμχ
Με φορτιστή	Ναι
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	230 x 82 x 238 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	3,3 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Ταχυφορτιστής (417882)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414085)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (493996)
- 2 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V (532733)