

PD 2G 18-EC MD DC C

Visseuse à percussion sur batterie compacte à
2 vitesses 18 V

Référence 534903

GTIN 4030293287433



- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Avec fonction arrêt Kickback désactivable, pour une transmission constante de la force sans interruption indésirable. Utile par exemple pour les travaux sur métaux comme le filetage, le perçage étagé ou le carottage
- + Outil compact, performant, sûr et très flexible dans son utilisation. L'outil polyvalent pour tous les artisans
- + Commutateur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- + Frein électronique rapide
- + Boîtier robuste en aluminium et coulé sous pression
- + Rotation droit/gauche avec sécurité
- + Mandrin amovible sans outil
- + Poignée ergonomique, non-glissante et soft grip
- + Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Poignée supplémentaire à monter, attache de ceinture et stockage bits inclus
- + Système de batterie FLEX: fonctionne avec batteries FLEX 18 V. Livré sans batterie et chargeur.



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Couple max., dur	115 Nm
Couple max., doux	60 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 600 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2300 tr/min
Nombre de coups à vide 1ère vitesse	0 - 9600 tr/min
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 36800 tr/min
Portée du mandrin	1.5-13 mm
Diamètre de perçage max. bois	68 mm
Diamètre de perçage max. pierre	13 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Dimension LxIxH	180 x 65 x 208 mm
Poids sans batterie	1,50 kg
Réglage du couple	22+1 niveaux
Niveau de pression acoustique	86 dB(A)
Vibration	11,5 m/s ²

Equipement de base

- 1 Attache de ceinture
- 1 Réserve d'embouts
- 1 Poignée

