

CS 68 18-EC

Aku-kotoučová pila se záпустným krytem 18 V

Objednávkové číslo 532637

GTIN 4030293264779



- + Ideální pro klasické použití v oblasti suché stavby a sanací. Např. pro řezání sádkartonových desek, dřevěných materiálů i OSB-desek
- + Stupnice úhlu od 0° do 56°. S přednastavením úhlu 22,5° / 45° a 56°. Dobře čitelné a přesně nastavitelné díky dlouhé napínací páce
- + Vysoce kvalitní ochranný kryt a vodící deska z tlakového odlitku s magnéziem
- + Rovné řezy bez třísek a silné řezy díky použití vodících lišt. Drážky vodících lišt se nachází přímo v základní desce. Kompatibilní se systémem FLEX a dalšími systémy
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + 18 V EC-motor s ochranou proti přetížení a kontrolou teploty
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Motorová brzda zastaví řezací kotouč během 2 sekund
- + Integrované LED-diody pro optimální osvětlení pracovního prostoru
- + Aretace vřetene: pro rychlou výměnu kotoučů
- + S kovovým háčkem pro flexibilní upevnění
- + Možnost připojení na externí odsávání s koncovkou Ø 27, 36 mm
- + Sáček na zachytávání špon pro bezprašnou práci
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. počet otáček na prázdko	
Hloubka řezu	0-68 mm
Hloubka řezu v pokosu (45°)	0-50 mm
Průměr pilového kotouče	190 mm
Vrtání pilového kotouče	20 mm
Rozsah otáčení	0.56°
Přednastavení úhlu	0 / 22,5 / 45°
Rozměry dxšxv	352 x 200 x 273 mm
Hmotnost bez akumulátoru	4,3 kg

Základní vybavení

- 1 Standartní pilový kotouč se střídavým ozubením (532703)
- 1 Paralelní doraz
- 1 Prachový vak
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414107)
- 1 Vložka do kufříku (533167)

www.flex-tools.com

this is performance **FLEX**