www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

PD 2G 18-EC HD2


Taladro percutor a batería 18.0 V de 2 velocidades con modo turbo

N.° pedido 535163

GTIN 4030293290037



- El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- Par máximo de 170 Nm para atornillado, taladrado y taladrado por percusión, también en aplicaciones extremas. El ajuste de par elegido permanece activado cuando se cambia del modo taladro al modo taladro percutor
- Dos marchas mecánicas combinadas con el modo Turbo 2.0 proporcionan cuatro niveles seleccionables, para disfrutar del máximo control y hasta 3000 rpm.
- Con función antirretroceso conmutable, para una transmisión de fuerza constante sin interrupciones no deseadas. Útil, entre otros, para trabajos en metal como el corte de roscas o el taladrado escalonado o de núcleo
- Interruptor de aceleración con bloqueo de encendido
- Freno rápido electrónico
- Carcasa robusta de aluminio a estampado
- Giro a la derecha/ a la izquierda con bloqueo de conexión
- Mango de goma, ergonómico y antideslizante
- Luz LED integrada con función de fosforescencia
- Incluido mango adicional para montar, clip para cinturón y soporte para bits
- Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V. Suministrado sin batería, cargador



Datos técnicos

Tensión de batería	18 V
Capacidad de la batería	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Par de giro máx., duro	170 Nm
Par de giro máx., blando	75 Nm
Revoluciones en vacío 1.ª velocidad	0 - 700 rpm
Revoluciones en vacío 2.ª velocidad	0 - 3000 rpm
Número de impactos en vacío 1.ª velocidad	0 - 9600 r.p.m.
Número de impactos en vacío 1.ª velocidad	0 - 40800 r.p.m.
Abertura del mandril	1,5-13 mm
Máx. diámetro de perforación madera	160 mm
Máx. diámetro de perforación piedra	16 mm
Máx. diámetro de perforación acero	13 mm
Dimensiónes LxAnxAl	175,5 x 65 x 214 mm
Peso sin batería	1,6 kg
Ajuste del par de giro	22+1 niveles
Nivel de presión de sonido	87 dB(A)

Equipamiento básico

1 Clip de cinturón
1 Soporte para bits
1 Empuñadura
1 Maletín de transporte L-BOXX® (414085)
1 Divisor para maletín (536312)