

VAC 800-EC

Építési hely légtisztító, porosztály M

Rendelési szám 477745

GTIN 4030293213302



- + A felújítás, bontás közben keletkező veszélyes por elszívásához. A munkaterületen dolgozók védelmében a finom, belélegezhető por elszívása M / H szűrőkkel és aktív szénzsűrőkkel történik.
- + A por a keletkezés helyéről azonnal eltávolítható. Az alacsony nyomású rendszer a mobil leválasztóval és a légzár felszerelésével alakítható ki, így megakadályozva, hogy a por a keletkezési helyről kívül kerüljön.
- + Térfogatáram kontroll és változtatható térfogatáram beállítás forgókapcsoló segítségével. Az elszívás szabadon beállítható és a munkakörnyezetbe igazítható.
- + Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságot és a hosszabb élettartamért
- + Alacsony üzemi zaj, éjszakai funkcióval
- + Kompakt kialakítás, osztályának legkönnyebb elszívója O 125 mm-es légáramlási rendszerrel
- + Magas légáram



Technikai adatok

Teljesítményfelvétel	170 W
Névleges teljesítményfelvétel	1,7-1,45 A
Feszültség	230 V
Frekvencia	50/60 Hz
Biztosítékvédelem C	10 A
Levegőtisztító maximális áramlási sebesség	544 m ³ /óra
Levegőtisztító szűrőfelület	7,26 m ²
Levegőtisztító porszívás csatlakozási átmérő	125 mm
Kábelhossz	3,5 m
Méret SzxHxM	373 x 400 x 508 mm
Súly	7,2 kg
Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint	58 dB(A)

Alapkészlet

- 10 Előszűrő G3 (477699)
- 1 Durva szűrő, G4 (477702)
- 1 HEPA filter, H13 (477737)
- 1 Cső (477672)
- 1 Ajtó légzáró (477753)