

LB 17-11 125

Amoladora angular de 1700 vatios con freno,
125 mm

N.º pedido 447625

GTIN 4030293197268



- + Control por microprocesador con arranque progresivo, bloqueo de rearmar que después de interrupción de suministro eléctrico, protección contra sobrecarga, control electrónico CDC con realimentación
- + Motor: soporta grandes cargas con un alto rendimiento para ofrecer una elevada potencia de salida
- + La refrigeración eficaz y la optimizada geometría de la escobilla garantizan una larga vida útil
- + Protección contra el polvo del motor y engranajes
- + Con freno mecánico, detiene la herramienta en 3,5 segundos
- + Anti-retroceso, desconecta el motor al bloquearse el disco
- + Diseño compacto y ergonómico
- + Cubierta regulable sin herramientas
- + Interruptor deslizable bloqueable
- + Bloqueo de husillo
- + Empuñadura SoftVib con llave para tuercas integrada y amortiguación de vibraciones
- + Potente amoladora angular de alta calidad para cortar, desbastar y lijar



Datos técnicos

Consumo de potencia	1700 W
Suministro de potencia	1050 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Diámetro de disco máx.	125 mm
Revoluciones en vacío	
Alojamiento de herramienta amoladora angular	M14
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones LxAnxAl	340 x 77 x 105 mm
Peso	2,6 kg

Equipamiento básico

- 1 Cubierta de protección para amolar (436860)
- 1 Empuñadura SoftVib (530903)
- 1 Acoplamiento de montaje (335282)
- 1 Tuerca de apriete M 14 (100080)
- 1 Cubierta de protección contra corte con clip (534108)