

# ID 1/4" 18.0-EC HD/5.0 Set

Atornilladora de impacto a batería 18,0 V con  
expulsión de bits

N.º pedido 520771

GTIN 4030293239654



- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Modo de bloqueo para tornillos autocortantes cortos y largos. Impide que el tornillo se pase de rosca o se rompa
- + Con expulsión de broca para un cambio de broca rápido y sencillo
- + Gracias a la longitud corta de la cabeza es ideal para trabajos de atornilladura en espacios estrechos
- + Un número de revoluciones y un par de giro extremadamente altos permiten un trabajo eficiente
- + Speed Command: Posibilidad de ajustar tres gamas de revoluciones diferentes para distintas aplicaciones. Entre otras cosas evita que los tornillos pequeños se pasen de rosca
- + Alojamiento de herramienta hexagonal de 1/4"
- + Freno rápido electrónico
- + Giro a la derecha/ a la izquierda con bloqueo de conexión
- + Robusta carcasa de fundición de aluminio para el engranaje, con tapa protectora
- + Mango de goma, ergonómico y antideslizante
- + Luz LED integrada con función de fosforescencia
- + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- + Incluido clip para cinturón y soporte para bits
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V



## Datos técnicos

|  |                    |
|--|--------------------|
| Tensión de batería                               | 18,0 V             |
| Capacidad de la batería                          | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Niveles de par de giro                           | 3 niveles          |
| Par de giro máx. nivel 1                         | 58 Nm              |
| Par de giro máx. nivel 2                         | 104 Nm             |
| Par de giro máx. nivel 3                         | 237 Nm             |
| Revoluciones en vacío                            | 3700 rpm           |
| Alojamiento de herramienta atornillador percutor | 1/4" interior      |
| Dimensiones LxAnxAI                              | 119 x 76 x 208 mm  |
| Peso sin batería                                 | 1,2 kg             |

## Equipamiento básico

- 1 Soporte para bits
- 1 Clip de cinturón
- 1 Cargador rápido (417882)
- 1 Maletín de transporte L-BOXX® (414085)
- 1 Plantilla para maletín
- 2 Baterías de iones de litio de 18,0 V (532733)