

DD 4G 18.0-EC C

4-nopeuksinen akkuporakoneruuvain 18,0 V

Tilausnumero 491292

GTIN 4030293221239



- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- + 4-nopeuksinen vahdelaatikko 4200 rpm asti, tehokkaaseen poraukseen ja ruuvaamiseen.
- + Takapotkun estomekanismi, kytkee moottorin pois päältä, jos kone jumittuu.
- + Porausistukka on irroitettavissa ilman työkaluja
- + Pyörimissuunnan vaihto turvakytkimellä
- + Metallinen pikaistukka jossa tukirengas ja automaattinen lukitustoiminto
- + Elektronien turvajarru
- + Vankka painevalettu alumiinirunko
- + Nopeussäätö kytkimellä varustettu lukitsimella
- + pidennettävä kahvasuojaa käyttäjää maksimi vääntöä käytettäessä.
- + Luistamaton, soft grip kädensija, ergonomisesti muotoiltu.
- + Integroitu LED lamppu jälkihehkutoiminnolla
- + LED-ilmaisoin osoittaa akun varaustilan
- + Sisältää irroitettavan sivukahvan, vyökoukun ja työkalupitimen
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin. Toimitus ilman akkua ja laturia



Tekniset tiedot

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Akun jännite | 18 V |
| Akun kapasiteetti | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Tyhjäkäynnin kierros-luku 1. Vaihe | 0 - 460 1/min |
| Tyhjäkäynnin kierros-luku 2. Vaihe | 0 - 910 1/min |
| Tyhjäkäynnin kierros-luku 3. Vaihe | 0 - 2100 1/min |
| Tyhjäkäynnin kierros-luku 4. Vaihe | 0 - 4200 1/min |
| Maks. vääntömomentti, luja | 135 Nm |
| Maks. vääntömomentti, heikko | 64 Nm |
| Maks. porauksen halkaisija puu | 76 mm |
| Maks. porauksen halkaisija teräs | 13 mm |
| Poraistukan kiristysväli | 1,5 - 13 mm |
| Mitta LxPxK | 215 x 75 x 240 mm |
| Paino ilman akkuyksikköä | 1,5 kg |

Toimitusvarustus

- 1 Lisäkahva (489417)
- 1 Pikakärkipidin (453994)
- 1 Bitsi laatikko (430862)
- 1 Vyöpidike