

ODE 2-100 18-EC/2.5 Set

Lijadora Delta con batería con regulación de revoluciones de 18 V

N.º pedido 532089

GTIN 4030293259294



- + Lijadora Delta ligera, compacta, para manejo con una sola mano; especialmente ergonómica y que genera pocas vibraciones gracias a un equilibrio especial para trabajar sin cansarse y sin dañar las articulaciones
- + Un manejable caperuzón de agarre de diseño ergonómico con elemento insertable softgrip proporciona una sujeción segura y una buena guía
- + Velocidad de lija adaptada al material mediante ajuste electrónico de las revoluciones
- + Un interruptor-de señal electrónica para un manejo seguro y sencillo con función de parada rápida impide la marcha por inercia de la placa abrasiva
- + Placa abrasiva con velcro, con sistema de 10 agujeros, para aspiración óptima, adecuado para todos los medios abrasivos convencionales
- + Posibilidad de conexión a aspiración externa del polvo Ø 27 mm, tubo flexible de aspiración antiestático SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Sistema de aspiración integrado con bolsa de filtro de polvo
- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Electrónica: Preselección de revoluciones en 4 niveles
- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con las baterías de FLEX 18,0 V/5,0/2,5 Ah



Datos técnicos

Tensión de batería	18 V
Capacidad de la batería	2,5 / 5,0 Ah
Carrera	2 mm
Revoluciones en vacío	6000 - 10000 rpm
Carreras en vacío	12000 - 20000 rpm
Ancho de la placa abrasiva	100 mm
Longitud placa abrasiva	150 mm
Diámetro de conexión aspiración de polvo	Ø 27
Dimensiones LxAnxAl	228 x 100 x 140 mm
Peso sin batería	1,0 kg

Equipamiento básico

- 1 Adaptador, corto (532094)
- 1 Adaptador, largo (532095)
- 2 Baterías de iones de litio de 18 V (532732)
- 1 Maletín de transporte L-BOXX® (414093)
- 1 Divisor para maletín (532882)
- 1 Cargador rápido 12/18 V (532280)