

ODE 2-100 18-EC C

**Levigatrice a delta a batteria con regolazione
del numero di giri 18 V**

Numero d'ordine 532087

GTIN 4030293259270



- ⊕ Levigatrice palmare a una mano compatta e leggera, particolarmente ergonomica e a vibrazioni ridotte assicura un elevato comfort di lavoro senza sollecitare le articolazioni dell'utilizzatore grazie allo speciale sistema di bilanciamento
- ⊕ Il design ergonomico e l'impugnatura Comfort-Grip con inserto morbido assicurano una presa salda e un controllo ottimale
- ⊕ Velocità di levigatura adattabile al materiale in lavorazione e variabile elettronicamente
- ⊕ Interruttore di segnalazione elettrico per il comando semplice e sicuro: l'arresto rapido impedisce che la piastra di levigatura continui a funzionare per inerzia
- ⊕ Piastra di levigatura velcrata con sistema a 10 fori per un'aspirazione ottimale, compatibile con tutti gli abrasivi convenzionali
- ⊕ Possibilità di collegamento ad un aspiratore esterno Ø 27 mm (es. tubo di aspirazione antistatico SH 27x3,5m AS (445.045))
- ⊕ Aspirazione integrata con sacchetto filtrante
- ⊕ Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- ⊕ Elettronica: Preselezione del numero di giri in 4 stadi
- ⊕ L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- ⊕ LED indicatore della capacità della batteria
- ⊕ Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con le batterie da FLEX 18,0 V/5,0/2,5 Ah. Fornita senza batteria né caricabatteria



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Corsa	2 mm
Numero di giri a vuoto	6000 - 10000 g/min
Numero di corse a vuoto	12000 - 20000 g/min
Larghezza piastra di levigatura	100 mm
Lunghezza piastra di levigatura	150 mm
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Dimensioni LxLxA	228 x 100 x 140 mm
Peso senza batteria	1,0 kg

Dotazione