

# IW 1/2" 750 18.0-EC

Clé à choc sur batterie 18,0 V

Référence 530232

GTIN 4030293242425



- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + Prise carrée pour douilles à percussion 1/2"
- + Frein électronique rapide
- + Poignée découplée du moteur par élément d'amortissement pour réduire nettement les vibrations
- + Le mécanisme de percussion puissant pour un rendement maximal permet de desserrer les raccords à vis bloqués, par exemple rouillés, même dans des applications extrêmes
- + Commande de vitesse : possibilité de réglage de trois plages de vitesse de rotation différentes pour différentes applications et un serrage ou desserrage contrôlé
- + Commutateur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- + Poignée ergonomique, non-glissante et soft grip
- + Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Système de batterie FLEX: fonctionne avec batteries FLEX 18 V. Livré sans batterie et chargeur.
- + Rotation droit/gauche avec sécurité
- + Mode d'arrêt automatique : lors du serrage, la machine s'arrête dès que la percussion commence. Lors du desserrage, la machine s'arrête dès que la percussion cesse. Convient pour éviter un serrage excessif de la vis ou de l'écrou.
- + Conception compacte avec tête de machine en aluminium moulé sous pression. Extrêmement durable et insensible aux chocs



## Caractéristiques techniques

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Tension de batterie                     | 18 V               |
| Capacité de batterie                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Positions de réglage du couple          | 3 niveaux          |
| Couple max. niveau 1                    | 150 Nm             |
| Couple max. niveau 2                    | 200 Nm             |
| Couple max. niveau 3                    | 750 Nm             |
| Couple de desserrage max.               | 950 Nm             |
| Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse | 0 - 500 tr/min     |
| Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse | 0 - 1000 tr/min    |
| Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse | 0 - 2100 tr/min    |
| Nombre de coups à vide niveau 1         | 0 - 1000 tr/min    |
| Nombre de coups à vide niveau 2         | 0 - 2000 tr/min    |
| Nombre de coups à vide niveau 3         | 0 - 2450 tr/min    |
| Emmanchement visseuse à percussion      | 1/2" extérieur     |
| Dimension LxIxH                         | 159 x 74 x 227 mm  |
| Poids sans batterie                     | 1,9 kg             |

## Equipement de base

- 1 Clip ceinture (430714)
- 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085)
- 1 Insert pour coffret (531322)