

L 26-6 230

2600 watowa szlifierka kątowa, 230 mm

Indeks 531045

GTIN 4030293248854



- + Elektronika mikroprocesorowa z łagodnym rozruchem, blokadą przed ponownym uruchomieniem po awarii zasilania, zabezpieczeniem przed przeciążeniem i z elektroniczną regulacją stałej prędkości obrotowej CDC.
- + Anti-Kickback wyłącza silnik w przypadku zablokowania tarczy
- + Tylne uchwyty z miękką wyściółką dla zapewnienia bezpiecznego chwytu. W celu zapewnienia optymalnego położenia roboczego powierzchnię chwytania można obracać w prawo i w lewo o 90°.
- + Wytrzymały silnik i obudowa przekładni. Stabilna i wytrzymała przekładnia stalowa, jak również zabezpieczone osłoną metalową łożysko wrzeciona, podwyższają niezawodność i żywotność urządzenia
- + Silnik: do wysokich obciążeń i z wysokim współczynnikiem sprawności w stosunku do ilości pobieranej mocy
- + Zamontowana pomiędzy obudową silnika podkładka skutecznie redukuje niepożądane wibracje
- + Rękojeść SoftVib redukuje drgania i może być montowana w trzech pozycjach
- + Wyposażona jest w blokadę wrzeciona
- + Zdemowana zaślepka do łatwej wymiany szczotek węglowych
- + Regulacja osłony tarczy bez użycia narzędzi
- + Pełna osłona tarczy do cięcia (389.625) lub czołowa osłona tarczy (446.068), dostępna jako dodatkowe wyposażenie



Dane techniczne

Pobór mocy	2600 W
Moc oddawana	1800 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	230 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	
Mocowanie narzędzia	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	500 x 106 x 145 mm
Waga	6,35 kg

Wyposażenie podstawowe

- 1 Osłona ochronna do szlifowania (442828)
- 1 Rękojeść SoftVib (325384)
- 1 Nakrętka szybkomocująca M 14 (530726)
- 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny SW 6 (104167)
- 1 Kołnierz mocujący (335282)
- 1 Osłona ochronna do szlifowania (534105)

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**