

# LBE 20-11 125-EC


Meuleuse d'angle de 2000 Watt à vitesse de rotation variable et frein, Ø 125 mm

Référence 534016

GTIN 4030293278561



- + Le moteur puissant est idéal pour les opérations de ponçage et de tronçonnage exigeantes
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Electronique à microprocesseur: démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, disjoncteur thermique, protection contre les surcharges, CDC-électronique constante
- + Vitesse de rotation variable, réglable sur 1 à 6 niveaux avec indicateur LED Power
- + Arrêt Kickback: coupe le moteur en cas de blocage du disque.
- + Avec frein mécanique, arrête l'outil en 3,5 secondes
- + Protection parfaite contre la poussière grâce à la grille métallique amovible
- + Zone de préhension mince pour un maniement parfait
- + Dispositif d'arrêt de broche
- + Interrupteur à coulisse verrouillable
- + Poignée SoftVib avec éléments amortisseurs
- + Carter de protection pour ponçage avec clip du carter de protection pour tronçonnage emboîtable



## Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2000 W
Puissance utile	1500 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	3000 - 11000 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Circonférence de préhension	205 mm
Longueur de câble	4,0 m
Type de câble	Fiche rouge
Dimension LxIxH	350 x 75 x 105 mm
Poids	2,75 kg

## Equipement de base

- 1 Carter de protection du ponçage (436860)
- 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108)
- 1 Poignée SoftVib (530903)
- 1 Bride de serrage (335282)
- 1 Ecrou de serrage M 14 (100080)
- 1 Clé à ergots (100110)