

GE 6 X-EC

Giraffe® do ścian i sufitów z głowicą mimośrodową

Indeks 530299

GTIN 4030293562790

- + Ruch mimośrodowy idealnie sprawdza się do kontrolowanego prowadzenia po powierzchni, precyzyjnego szlifowania i pracy blisko krawędzi. Zapewnia to perfekcyjne wykończenie powierzchni.
- + Lekkie: karbon jest wyjątkowo lekkim materiałem, co oznacza, że cała szlifierka do ścian i sufitów waży mniej. Zmniejsza to obciążenie użytkownika i minimalizuje zmęczenie podczas długotrwałego szlifowania
- + Ta wyjątkowo lekka maszyna oferuje wyjątkowy komfort obsługi. Szlifierka do ścian i sufitów jest optymalnie wyważona, co umożliwia doskonałe prowadzenie, ponieważ ciężar jest równomiernie rozłożony na szlifierce. Ergonomicznie ukształtowana karbonowa rura prowadząca oraz miękkie uchwyty na rękojeści głównej i szpadlu sprawiają, że obsługa jest niezwykle wygodna.
- + Z odpornym na zużycie hamulcem tarczowym zapewniającym kontrolowany kontakt z powierzchnią i zapobiegającym uszkodzeniom
- + Bardzo płaska, kardanowo łożyskowana głowica szlifierska z zakresem obrotu 160° zapewnia wysoką elastyczność i optymalną regulację podczas szlifowania ścian i sufitów
- + Głowica szlifierska z innowacyjną tarczą szlifierską bardzo dobrze dopasowuje się do szlifowanej powierzchni, a także zapewnia zauważalnie lepsze wyczucie szlifowania. Ze względu na wysoką elastyczność mechanizmu Giraffe®, nie ma potrzeby stosowania zbędnego nacisku w celu osiągnięcia optymalnych rezultatów.
- + Bezszcotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Zmienna prędkość obrotowa, regulowana w krokach od 1 do 6 z wyświetlaczem LED mocy
- + Innowacyjny, tekstylny system transportowy pozwala na bezwysiłkowy transport maszyny i wyposażenia dodatkowego. Giraffe® nie wymaga montażu, może być natychmiast używana
- + Dzięki rozbudowanemu asortymentowi ściernic idealne do szlifowania płyt gipsowo-kartonowych, termoizolacyjnych płyt styropianowych oraz przygotowania pod lakierowanie
- + Bardzo skuteczne odsysanie pyłu dzięki specjalnemu układowi otworów w tarczy nośnej zapobiega zatykaniu się materiału ściernego i zapewnia pracę bez pylenia.
- + Bardzo elastyczny przez opcjonalne przedłużenie (wyposażenie dodatkowe) o 500mm dla wysokich pomieszczeń, montowany baznarzędziowo
- + Opcja podłączenia odkurzaczy bezpieczeństwa FLEX z optymalizacją przepływu na rurze prowadzącej z systemem zatraskowym FLEX, antystatyczna w połączeniu z antystatycznym węzłem ssącym.
- + Zabezpieczony przed pyłem włącznik



Dane techniczne

Pobór mocy	500 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	5600 - 8500 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	11200 - 17000 obr./min
Skok	4 mm
Kąt nachylenia głowicy	160°
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	rzepy
Długość kabla	5,0 m
Długość	1520 mm
Waga	2,9 kg

Wyposażenie podstawowe

1 Podkładka ochronna (534323)
1 Torba transportowa (532234)