

IW 1/2" 400 18.0-EC

Compacte acculagschroefmachine 18 V

Bestelnr. 531503

GTIN 4030293253438



- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Door de lange koplengte ideaal voor schroefwerkzaamheden in krappe ruimten
- + Geïntegreerd ledlicht dat in vijf verschillende standen kan worden ingesteld
- + Vierkante houder voor 1/2"-slagmoeren
- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Speed Command: instelmogelijkheid van drie verschillende toerentalbereiken voor diverse toepassingen. Voorkomt o.a. dat kleine schroeven worden dolgedraaid
- + Auto-stopmodus: Tijdens het vastdraaien stopt de machine zodra het koppel aangrijpt. Tijdens het losdraaien stopt de machine zodra het koppel afneemt. Geschikt om het te hard vastdraaien van de schroef of moer te voorkomen.
- + Gasgeefschakelaar met inschakelblokkering
- + Rechts-/linksloop met vergrendeling
- + Ergonomisch ontworpen, antislip softgrip handgreep
- + Elektronische snelrem
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks. Levering exclusief accu en lader



Technische gegevens

Accuspanning	18 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Draaimomentstanden	3 Standen
Max. draaimoment	406 Nm
Max. draaimoment 1e stand	110 Nm
Max. draaimoment 2e stand	224 Nm
Max. draaimoment 3e stand	400 Nm
Max. losdraaimoment	600 Nm
Onbelast toerental 1e stand	0 - 1000 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 1800 1/min
Onbelast toerental 3e stand	0 - 2700 1/min
Onbelast slagtoerental	0 - 3750 1/min
Gereedschapsopname slagboorschroefmachine	1/2" buiten
Afmeting LxBxH	125 x 78 x 208 mm
Gewicht zonder accupack	1,2 kg

Basisuitrusting

- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)
- 1 Gordelclip (430714)
- 1 Kofferinzetelement