

# IW 1/2" 400 18.0-EC

Συμπαγής κρουστικός βιδολόγος μπαταρίας  
18 V

Αριθ. παραγγελίας 531503

GTIN 4030293253438



- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Ιδανικό για βίδωμα σε στενούς χώρους χάρη στο μικρό μήκος κεφαλής
- + Ενσωματωμένη λυχνία LED, η οποία μπορεί να ρυθμιστεί σε πέντε διαφορετικές σκάλες
- + Καρέ για καρυδάκια 1/2»
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Έλεγχος ταχύτητας (Speed Command): δυνατότητα ρύθμισης τριών διαφορετικών φασμάτων στροφών για μια ποικιλία εφαρμογών. Αποτρέπει μεταξύ άλλων το υπερβολικό σφίξιμο μικρών βιδών
- + Λειτουργία αυτόματου σταματήματος (Auto-Stop Mode): Κατά το σφίξιμο, το εργαλείο σταματά μόλις ξεκινήσει η κρούση. Κατά το ξεσφίξιμο, το εργαλείο σταματά μόλις σταματήσει η κρούση. Κατάλληλο ώστε να αποτρέπει το υπερβολικό σφίξιμο της βίδας ή του παξιμαδιού.
- + Ροοστατικός διακόπτης με προστασία ενεργοποίησης
- + Δεξιόστροφη/αριστερόστροφη λειτουργία με προστασία ενεργοποίησης
- + Εργονομικά σχεδιασμένη, αντολισθητική, επενδυμένη με καουτσούκ λαβή
- + Ηλεκτρονικό φρένο ταχείας ενέργειας
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής



## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18,0 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Σκάλες ροπής στρέψης	3 σκάλες
Μέγ. ροπή στρέψης	406 Nm
Μέγ. ροπή λυσίματος	600 Nm
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 1ης ταχύτητας	0 - 1000 σ.α.λ.
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 2ης ταχύτητας	0 - 1800 σ.α.λ.
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 3ης ταχύτητας	0 - 2700 σ.α.λ.
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο	0 - 3750 σ.α.λ.
Υποδοχή εργαλείου κρουστικού βιδώματος	1/2" εξωτερικά
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	125 x 78 x 208 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	1,2 kg

## Βασικός εξοπλισμός

- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414085)
- 1 Κλιπ ζώνης (430714)
- 1 Ένθετο βαλίτσας