www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

VCE 44 M AC

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 42 l, třída M

Objednávkové číslo 444170

GTIN 4030293194991



- Montovatelná deska adaptéru pro fixaci L-BOXXů a Tanos systainerů na hlavě vysavače
- Vysoce výkonná turbína s vysokým výkonem sání a podtlakem. To znamená vynikající výsledek odsávání
- Konstantní, vysoký výkon sání díky průběžnému automatickému čištění filtru
- Plochý skládaný filtr s teflonovou/nano vrstvou umožňuje optimální využití objemu nádoby
- Plosnati nabrani filter s teflonskim/ nano slojem omogućuje optimalno iskorištavanje zapremnine spremnika.
- Plovoucí sensor kontroluje proud vzduchu a hlásí pomocí optického a akustického signálu jeho snížení pod nařízenou minimální hodnotu ≤ 20m/s
- Regulace toku vzduchu pomocí otočného ovladače redukuje možné přisátí na povrch broušených ploch při jemném broušení
- Přepínač pro volbu průměru sání k nastavení optimálního proudu vzduchu
- Regulacija prostorne struje preko okretne sklopke reducira moguć vakuum na površine kod brušenja laka
- Pozvolný rozběh zabraňuje přetížení v síti. Zpoždění při vypnutí (15s) odsaje zbytky prachu ze sací hadice
- Robustní nádoba s dvojitou stěnou a integrovaným úchopem pro jednoduché vyprázdnění nádoby
- Antistatické provedení, zabraňuje ulpívání prachu na sací hadici
- Vybaveno velkými koly a dvěma výkyvnými vodícími kovovými kolečky
- Separátní kanál na chlazení motoru s filtrem proti větším nečistotám. Chrání turbínu před vstupem vzduchu z okolí a zvyšuje tím její životnost. (Filtr PES na jemný prach k dodání jako příslušenství)
- Jednoduchá výměna filtru bez nutnosti demontáže hlavy vysavače
- S držákem hadice a expandérem pro jednoduchou, rychlou fixaci síťového kabelu
- Se 4 úchytnými oky (2 na každé straně) pro upevnění upínacích pásů a držáku žirafy
- Doporučení: při vypnutém čištění filtru je třeba pracovat s filtračním sáčkem, při spuštěném čištění filtru je možno pracovat pouze se separačním sáčkem
- Bezpečnostní vysavač třídy M, vhodný pro všechen prach s AGW-hodnotami ≥ 0,1 mg/mł. Speciálně pro minerální prach, prach ze dřeva (také buk a dub) a pro další zdraví ohrožující odpad



Technická data

Příkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průtok vzduchu vysavače	4500 l/min
Max. podtlak	25000 Pa
Plocha filtru	5000 cm^2
Objem nádoby	42 L
Objem naplnění tekutinou	26 L
Regulace výkonu sání	Mechanicky
Délka hadice	4 m
Počet sacích motorů	1 Ks
Délka kabelu	7 m
Rozměry dxšxv	565 x 385 x 650 mm
Hmotnost	16 kg

Základní vybavení

1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708)
1 Uchycení L-BOXX® (445169)
1 PES plochý skládaný filtr (445118)
1 Plstěný filtrační sáček (502227)
1 Sáček na jedno použití (445061)
1 Adaptér (445029)
2 Držák hadice