www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

GE 7 + MH-X

Bruska na stěny a stropy Giraffe® s výměnným systémem brusných hlav

Objednávkové číslo 494496

GTIN 4030293224032





- Velice dobře uchopitelný, lehký stroj s optimalizovaným komfortem pro obsluhu. Umožňuje neúnavnou práci a ergonomické držení
- Součást inovativního systému výměny brusných hlav, které se dají připevnit nebo odstranit jediným kliknutím
- Inovativní excentrická brusná hlava se zdvihem 4 mm, pro snadné dosažení kvality opracování povrchu stupně Q3 a Q4
- Spolehlivý přenos síly flexibilní pohonnou hřídelí od motoru na unášecí talíř. Již několik desetiletí je toto osvědčená „FLEX technologie". Pomocí tohoto principu konstrukce dochází k redukování hmotnosti na hlavě žirafy na minimum. To usnadňuje manipulaci
- Elektronika: s konstantním udržováním otáček, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček potenciometrem
- Snadné vedení: díky optimálnímu vyvážení mezi motorem a brusnou hlavou
- Efektivní odsávání mezi kartáčovým lemem a brousícím talířem zabraňuje zanášení brusiva a zaručuje bezprašnou práci
- Možnost napojení FLEX bezpečnostního vysavače pomocí FLEX Clip-systému na vodící trubici
- Dvoupolohový spínač, chráněný proti prachu
- Velmi flexibilní díky volitelnému prodloužení (příslušenství) o 500 mm pro velké pracovní výšky, montáž bez použití nářadí
- Podle použitého druhu brusiva vhodné pro broušení sádrokartonu, polystyrenu, zateplovacích desek, přípravu před lakovaním
- Opracování velkých ploch a výšek až do 3,40 m je možné volitelně použitím vozíku GM 340
- Pomocí inovativní, textilní přepravní brašny je možné bez problémů přepravovat stroj i příslušenství. Giraffe® není třeba následně skládat, je ihned použitelná
- Kardanově uložená brusná hlava znamená vysokou flexibilitu a optimální přizpůsobení se broušeným stěnám a stropům

Technická data

Příkon	710 W
Výstupní výkon	410 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	225 mm
Počet otáček na prázdno	1100 - 1650 1/min
Počet zdvihů na prázdno MH-T	3800 - 5700 1/min
Počet zdvihů na prázdno MH-X	3100 - 4600 1/min
Úhel výkyvu na hlavě	100°
Upevnění nástroje brusky na stěny a stropy	Suchý zip
Délka kabelu	5,0 m
Délka	1520 mm
Hmotnost	4,2 kg

Základní vybavení

1 Excentrická brusná hlava (457205)
1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023)
1 Přepravní vak (408867)